ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ И УКАЗАНИЯ

а а а а а а а а а а а а а а а а- 08.01.2018 .

1 зад.

а/ По условие α+β=π/2

От закона за отражение β= π/4 = 45^0

б/ По закона на Снелиус: sinα/sinβ =n_2 / n_1 ,намираме sin β=1/2 и β=30^0

в/ Ъгълът ϒ =180^0

2 зад.

а/Честотата на трептене се определя по формулата: =1/2π√k/m ≈1.6Hz

Началното положение на махалото съответства на максималното отклонение от равновесно положение.Тогава амплитудата е равна на удължението на пружината,когато тялото се намира в равновесие A=ΔL = mg/k = 0.1m

б/графика



в/При движение на тялото от най-ниско до най-високо вертикално положение силата на тежестта е насочена обратно на преместването.Тогава работата е: W = – G.2A = – 2mgA = – 1 J

3 зад.

а/ Съпротивлението на лампите намираме по данните от стъклените балони

$R_1 = U^{2}/P_1$, $R_2 = U^2/P_2$,където P_1 = 60 ; P_2 = 40W

При последователно свързване еквивалентното съпротивление е: $R = R_1 + R_2$,

откъдето следва,че токът,който тече по веригата е :

$I = U/\{R_1 + R_2\} = P_1P_2/\{P_1P_2\}U \approx 0.11A$

б/ Напрежението между краищата на лампите намираме по закона на Ом:

$U_1 = IR_1 = UP_2/\{P_1 + P_2\} = 88V$; $U_2 = IR_2 = UP_1/\{P_1 + P_2\} = 132$ V

в/ Мощността на първата лампа в този режим на работа е:

$P_1 = I^2R_1 = P_1P_2^2/\{P_1 + P_2\}^2 = 9.6$ W и $P_2 = I^2R_2 = P_1^2P_2/\{P_1 + P_2\}^2 = 14.4$ W

г/ В описаният режим на работа лампа 2 ще свети по-силно,защото има по-голяма мощност